



# BATTERIES LITHIUM LIFEPO4



Dédiées à une utilisation sans contrainte, notre gamme EVB-P dispose des meilleures technologies pour parfaitement couvrir les besoins en énergie des applications les plus exigeantes.

## GAMME EVB PREMIUM

- Bluetooth
- Compatibilité GX Victron
- IP67
- 6000 cycles
- Chauffage des cellules intégré
- Affichage Led de la capacité
- Mise en Série/Parallèle jusqu'à 16 parallèles et 4 séries



Caractéristiques	12V	12V	12V	24V
Modèle	100Ah	200Ah	300Ah	100Ah
Tension (V)	12.8	12.8	12.8	25.6
Courant de charge MAX	100A @ 25°C	200A @ 25°C	300A @ 25°C	100A @ 25°C
Courant de décharge MAX	150A @ 25°C	200A @ 25°C	300A @ 25°C	100A @ 25°C
Limite de courant	500A @3sec	800A @3sec	1000A @3sec	500A @3sec
Courant de charge recommandé	50A	100A	150A	50A
Courant de décharge recommandé	100A	100A	150A	100A
Tension de charge	14.2V			28.4V
Tension de maintien	13.8V			27.6
Fin de décharge	11.2			22.4
Plot	M8			
Autodécharge	<3% par mois			
Etanchéité :	Charge -20~60°C , Décharge -20~60°C			
Nombre de Cycles :	> 6000			
Certifications	Pack: CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, E-mark Cell: UN38.3, UL1973, UL9540A, IEC62133			
Poids (kg)	13.5	22,5	38	22,5
Dimensions (L x l x h en mm)	308x168x211	485x172x232.5	500*250*230	485x172x232.5